

数学知识 (1)
游戏市场 (7)
Windows (21)
Excel (6)
Database (43)
Embed (1)
English (0)
GTK+ (0)
QT (15)
未分配的博文 (129)

文章存档

2017年 (15)
2016年 (2)
2015年 (32)
2014年 (15)
2013年 (111)
2012年 (105)
2011年 (110)
2010年 (207)
2009年 (40)
2008年 (238)
2007年 (29)

我的朋友



Tay_linu



niao5929



shencz20



qssjh035



mugua25



youngma



xixichen



CU官方



commsha

最近访客



lanloveh



yuanzh7



13811135



vcdtwo



斯达本的



nwpuma



ywhzsw



拓荒鱼



静静的等

微信关注



IT168企业级官微

微信号: IT168qiye



系统架构师大会

微信号: SACC2013

```
}  
}  
}
```

如果验证逻辑放在服务器端。实现代码如下，

需要上传客户端得到的 `NSString*encodingStr = [iapData base64EncodedString];` 数据

```
<?php  
/**  
 * @说明:      iap 购买服务器验证逻辑  
 * @作者:      linux_wuliqiang@163.com  
 *  
 * @data:      2013-05-06  
 *  
 * @备注:      客户端进行 iap 购买后，需要服务器再次进行验证。确定玩家是否购买成功  
 *  
 */  
  
class BaseIapCheck  
{  
    // 是否为沙盒测试环境  
    const IapCheck_IsSandBox = true;  
  
    /**  
     * 得到 iap 购买的单据数据，如果成功购买了，返回正常的购买数据，否则返回 null  
     * string $receipt, 客户端 iap 购买时，返回的单据数据，此数据是在客户端经过 NSString*encodingStr = [iapData base64EncodedString]; 处理后的数据  
     *  
     * return ,验证成功，返回正常的购买数据，验证失败，返回 null  
     *  
     * 备注: 可以通过 product_id 来判定具体购买的是哪一个收费道具  
     */  
    public static function GetReceiptData($receipt)  
    {  
        if (self::IapCheck_IsSandBox)  
        {  
            $url = 'https://sandbox.itunes.apple.com/verifyReceipt';  
        }  
        else  
        {  
            $url = 'https://buy.itunes.apple.com/verifyReceipt';  
        }  
  
        $postDataJson = json_encode(array('receipt-data' => $receipt));  
        $opts = array  
        (  
            'http' => array  
            (  
                'method' => 'POST',  
                'header'=> "Content-type: application/json" .  
                // 必须设置为 application/json 格式  
                "Content-Length: " . strlen($postDataJson) . "\r\n",  
                'content' => $postDataJson  
            )  
        );  
  
        //生成请求的句柄文件  
        $context = stream_context_create($opts);  
        $html = file_get_contents($url, false, $context);  
        $data = json_decode($html);  
  
        //  
        ;  
        //  
        echo '$html'  
        ;  
        //  
        var_dump($html);  
        echo '  
        //  
        echo 'data'  
        ;  
        //  
        var_dump($data);  
        echo '  
        ;  
  
        //判断返回的数据是否是对象  
        if (!is_object($data))  
        {  
            return null;  
        }  
  
        //判断是否购买成功  
        if (!isset($data->status) || $data->status != 0)  
        {  
            return null;  
        }  
  
        //返回产品的信息  
        return array(  

```

推荐博文

- gcc -ffunction-sections -fd...
- python_nlp一个有趣的categor...
- cJSON精度丢失问题
- mongodb3.4增加和删除一个复...
- Oracle 11.2.0.3数据库CJQ进...
- oracle11g静默安装数据库+手...
- Oracle表空间时间点恢复技术T...
- 容器化RDS—计算存储分离架构...
- 谣言粉碎机 - 极短时间内发送...
- MySQL 5.7中sync_binlog参数...

```
'quantity' => $data->receipt->quantity,  
'product_id' => $data->receipt->product_id,  
'transaction_id' => $data->receipt->transaction_id,  
'purchase_date' => $data->receipt->purchase_date,  
'item_id' => $data->receipt->item_id,  
'bid' => $data->receipt->bid,  
'bvrs' => $data->receipt->bvrs  
    );  
}  
}  
  
?>
```



阅读(7236) | 评论(0) | 转发(1) |

上一篇: In-App Purchase编程指南

下一篇: Crontab 定时任务 命令详解

0



给主人留下些什么吧! ~~

评论热议

请登录评论。

[登录](#) [注册](#)

[关于我们](#) | [关于IT168](#) | [联系方式](#) | [广告合作](#) | [法律声明](#) | [免费注册](#)

Copyright 2001-2010 ChinaUnix.net All Rights Reserved 北京皓辰网域网络信息技术有限公司. 版权所有

感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们

京ICP证041476号 京ICP证060528号