



itmyhome的专栏

我们的生命，就是以不断出发的姿势得到重生 走在路上 无法停息.....



16

目录视图

摘要视图

RSS 订阅

3Q

个人资料



麦田



博客专家

原创

粉丝

喜欢

评论

648

1703

2679

1613



等级: **博客** 访问量: 282.58万

积分: 3.73万 排名: 129

文章搜索

博客专栏



java学习笔记

文章: 16篇

阅读: 49674



面试那些事儿

文章: 12篇

阅读: 34780



锋利的jQuery

文章: 6篇

阅读: 25126



springMVC3学习

文章: 12篇

阅读: 91084



ibatis实战

文章: 5篇

阅读: 18788



Git教程

文章: 7篇

阅读: 36464



深入理解Java虚拟机

文章: 6篇

阅读: 2437

文章分类

Git (15)

序列化表单 serialize() serializeArray()

标签: jQuery 序列化表单 serialize serializeArray

2014年12月13日 21:44:02

11417人阅读

评论(1)

收藏

举报

分类:

jQuery

版权声明

本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

1、serialize()方法

描述: 序列化表单内容为字符串,用于Ajax请求。

格式: var data = \$("form").serialize();

2.serializeArray()方法

描述: 序列化表单元素(类似'.serialize()'方法)返回JSON数据结构数据。

注意,此方法返回的是JSON对象而非JSON字符串。需要使用插件或者[第三方库](#)进行字符串化操作。

格式: var jsonData = \$("form").serializeArray();

在使用 ajax 提交表单数据时,以上两种方法都可以将 data 参数设置为 \$("form").serialize() 或 \$("form").serializeArray()。

Demo

[html]

```
1. <form id="myform">
2.   <table>
3.     <tr>
4.       <td>姓名:</td>
5.       <td> <input type="text" name="name" /> </td>
6.     </tr>
7.     <tr>
8.       <td>性别:</td>
9.       <td>
10.        <input type="radio" name="sex" value="1"> 男
11.        <input type="radio" name="sex" value="0"> 女
12.      </td>
13.     </tr>
14.     <tr>
15.       <td>年龄:</td>
16.       <td>
17.        <select name="age">
18.          <option value="20">20</option>
19.          <option value="21">21</option>
20.          <option value="22">22</option>
21.        </select>
22.      </td>
23.     </tr>
24.     <tr>
25.       <td colspan="2">
26.        <input type="button" id="ajaxBtn" value="提交" />
```

jeekyll (7)

并发编程 (14)

编程语言 (31)

JAVA (127)

Java虚拟机 (6)

Activiti (7)

Struts1 (3)

Struts2 (19)

Hibernate (23)

Spring (6)

springMVC (12)

jQuery (44)

IBATIS (5)

web前端 (42)

EasyUI (25)

JS (49)

CKEditor (5)

jQuery插件 (22)

Oracle (65)

数据库 (16)

MySQL (14)

架构设计 (7)

工作相关 (29)

异常错误 (37)

移动开发 (1)

工作之余 (14)

框架整合 (5)

关于面试 (12)

腾讯地图 (1)

Simditor (2)

KindEditor (2)

Hexo (5)

Coding (2)

uploadify (2)

Markdown (2)

Ant (4)

POI (2)

百度地图 (4)

Maven (4)

浏览器 (1)

JSON (2)

jsoup (1)

Lombok (1)

Highcharts (1)

redis (2)

MongoDB (21)

ngrok (1)

Hugo (1)

Xml (2)

设计模式 (6)

算法 (3)

联系我们

请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

```
27.         </td>
28.     </tr>
29. </table>
30. </form>
```

```
[javascript]
1. $(function() {
2.     $('#ajaxBtn').click(function() {
3.         var params1 = $("#myform").serialize();
4.         var params2 = $("#myform").serializeArray();
5.         console.log(params1); //name=zhangsan&sex=1&age=20
6.         console.log(params2); //[Object, Object, Object]
7.         $.ajax({
8.             type: "POST",
9.             url: "RegisterAction.action",
10.            data: params1,
11.            success: function(msg) {
12.                alert("success: " + msg);
13.            }
14.        });
15.    });
16. })
```

从下图中可以看出两种方法的不同

```
name=zhangsan&sex=1&age=20 ← serialize()方法
▼ [Object, Object, Object] ⓘ
  ▼ 0: Object
    name: "name"
    value: "zhangsan" ← serializeArray()方法
    __proto__: Object
  ► 1: Object
  ► 2: Object
  length: 3
  __proto__: Array[0]
```

> | <http://blog.csdn.net/itmyhome1990>

作者: itmyhome

出处: <http://blog.csdn.net/itmyhome1990/article/details/41866265>

- ▲ 上一篇 form表单提交的几种方法
- ▼ 下一篇 Struts2 JSONObject的使用

您还没有登录,请[登录](#)或[注册](#)

查看评论



hackberry2013

1楼 2014-12-13 23:10发表 66 △

ajax很实用的技巧

jquery serializeArray()、serialize()增加数据

serialize()、serializeArray()方法都是jquery用 CSDNzhangtao5 2016年10月31日 13:10 7753

序列化表单的，用于ajax提交的data值的序

列化 但是它们的返回的结果有本质上的区别 在chrome的控制台我们很...