

公告

昵称: jyGinger
园龄: 7年7个月
粉丝: 31
关注: 2
[+加关注](#)

<	2011年4月					>
日	一	二	三	四	五	六
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	<u>27</u>	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

搜索

 找找看 谷歌搜索

常用链接

[我的随笔](#)
[我的评论](#)
[我的参与](#)
[最新评论](#)
[我的标签](#)

随笔分类

[PHP CURL\(1\)](#)
[PHP正则表达式\(1\)](#)

随笔档案

[2016年10月 \(1\)](#)
[2015年5月 \(1\)](#)
[2014年6月 \(1\)](#)
[2014年5月 \(1\)](#)
[2013年4月 \(1\)](#)
[2012年11月 \(1\)](#)
[2012年6月 \(2\)](#)
[2012年1月 \(2\)](#)
[2011年8月 \(1\)](#)

修改mysql用户密码

目录

- [1. mysqladmin命令](#)
- [2. UPDATE user 语句](#)
- [3. SET PASSWORD 语句](#)
- [4. root密码丢失的情况 \(待验证\)](#)

1. [mysqladmin命令 \(回目录\)](#)

格式如下 (其中, USER为用户名, PASSWORD为新密码) :

```
mysqladmin -u USER -p password PASSWORD
```

该命令之后会提示输入原密码, 输入正确后即可修改。

例如, 设置root用户的密码为123456, 则

```
mysqladmin -u root -p password 123456
```

2. [UPDATE user 语句 \(回目录\)](#)

这种方式必须是先用root帐户登入mysql, 然后执行:

```
UPDATE user SET password=PASSWORD('123456')  
WHERE user='root';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

3. [SET PASSWORD 语句 \(回目录\)](#)

这种方式也需要先用root命令登入mysql, 然后执行:

```
SET PASSWORD FOR root=PASSWORD('123456');
```

4. [root密码丢失的情况 \(回目录\)](#)

使用 MySQL 自带的一个工具"MySQL GUI Tools", 我一直用的是 5.0版本的。在安装目录中运行一个程序 MySQLSystemTrayMonitor.exe, 运行完后在系统托盘会出现图标。如果MySQL服务尚未安装, 则不会出现, 可先通过 Action>Manage MySQL Instances 先配置和安装服务。如果已经安装服务, 鼠标右键点击后, 会出现"Configure Instance"的菜单。点击后出现如下MySQL Administrator窗口:

- 2011年6月 (3)
- 2011年4月 (1)
- 2010年12月 (1)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (14)

最新评论

- 1. Re: 修改mysql用户密码
@李康宇说得对...
--Skura
- 2. Re: 修改mysql用户密码
-u 和user之间无空格
-p和 旧密码之间无空格
--李康宇
- 3. Re: 修改mysql用户密码
mysqladmin -u USER -p
password PASSWORD

这个要在dos窗口输入命令
--kw00012

- 4. Re: PHP实现多线程抓取网页
这个也算多线程?????
--程序员之禅
- 5. Re: 修改mysql用户密码
UPDATE user SET
password=PASSWORD('1234
56') WHERE user='root';这个
要先选择数据库: use
mysql;.....
--陈胜字涉

阅读排行榜

- 1. 修改mysql用户密码(233885)
- 2. Linux下安装软件的一般步骤
(42565)
- 3. PHP实现多线程抓取网页(19391)
- 4. dhtmlxgrid使用基础(10678)
- 5. Linux下安装Matlab软件(9875)

评论排行榜

- 1. dhtmlxgrid使用基础(7)
- 2. PHP实现多线程抓取网页(6)
- 3. 修改mysql用户密码(4)
- 4. 诺基亚5800(2)
- 5. Win7系统下安装Zend
Studio5.5(2)

假如原来的服务配置都正常的情况下,选中左侧列表中的“启动变量”,并在相应的右侧标签中选择“安全”,勾选“禁用grant表”,然后“应用更改”。

并回到左侧的“服务器控制”,和右侧相应的“开始/停止服务”标签,点击启动服务。此时,连接mysql已经不需要用户名和密码了,你可以修改root密码。

« 上一篇: [dhtmlxgrid使用基础](#)
» 下一篇: [远程桌面`终端服务器超出了最大允许连接数`的解决](#)
posted @ 2011-04-27 09:50 jyGinger 阅读(233884) 评论(4) 编辑 收藏

评论列表

#1楼 2016-06-07 18:46 陈胜字涉 
UPDATE user SET password=PASSWORD('123456') WHERE
user='root';

这个要先选择数据库: use mysql;

[支持\(3\)](#) [反对\(0\)](#)

#2楼 2016-08-11 08:51 kw00012 
mysqladmin -u USER -p password PASSWORD

这个要在dos窗口输入命令

[支持\(1\)](#) [反对\(0\)](#)

#3楼 2016-09-28 22:53 李康宇 
-u 和user之间无空格
-p和 旧密码之间无空格

[支持\(2\)](#) [反对\(0\)](#)

#4楼 2016-10-19 09:34 PajamaCat 
@ 李康宇
说得对

[支持\(0\)](#) [反对\(0\)](#)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

 注册用户登录后才能发表评论,请 [登录](#) 或 [注册](#), [访问网站首页](#)。

最新IT新闻:

- 霍炬: 中文分析比特币最早文章之一是我写的 这是第二篇
- Opera 53开发者版上线: Speed Dial新增新闻栏目
- 微信发布谣言治理报告: 辟谣中心全年科普4.9亿次