

公告

昵称: [徐继收](#)
园龄: 1年7个月
粉丝: 4
关注: 7
[+加关注](#)

< 2018年3月 >						
日	一	二	三	四	五	六
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

搜索

常用链接

[我的随笔](#)
[我的评论](#)
[我的参与](#)
[最新评论](#)
[我的标签](#)

我的标签

[java\(21\)](#)
[mysql\(19\)](#)
[RabbitMQ\(11\)](#)
[redis\(11\)](#)
[dubbo\(5\)](#)
[linux\(3\)](#)
[spring\(2\)](#)
[事务\(2\)](#)
[spring-amqp\(1\)](#)
[WebServlet\(1\)](#)
[更多](#)

随笔分类

随笔-74 文章-0 评论-2

MySQL5.7 添加用户、删除用户与授权

```
mysql -uroot -proot
```

MySQL5.7 mysql.user表没有password字段
改 authentication_string;

一. 创建用户:

命令:CREATE USER 'username'@'host'
IDENTIFIED BY 'password';

例子: CREATE USER 'dog'@'localhost'
IDENTIFIED BY '123456';

```
CREATE USER 'dog2'@'localhost'  
IDENTIFIED BY '';
```

PS: username - 你将创建的用户名,

host - 指定该用户在哪个主机上可以登陆, 此处的"localhost", 是指该用户只能在本机登录, 不能在另外一台机器上远程登录, 如果想远程登录的话, 将"localhost"改为"%", 表示在任何一台电脑上都可以登录;也可以指定某台机器可以远程登录;

password - 该用户的登陆密码,密码可以为空,如果为空则该用户可以不需要密码登陆服务器。

二.授权:

命令:GRANT privileges ON
databasename.tablename TO 'username'@'host'
';

PS: privileges - 用户的操作权限,如SELECT ,
INSERT , UPDATE 等(详细列表见该文最后面).如果要授予所
的权限则使用ALL.;databasename - 数据库名,tablename-表名,如果要授予该用户对所有数据库和表的相应操作权限则可用*表示, 如*.*.

例子: GRANT SELECT, INSERT ON mq.*
TO 'dog'@'localhost';

java(26)
mysql(13)
redis(10)

随笔档案

2018年1月 (1)
2017年12月 (2)
2017年11月 (4)
2017年9月 (2)
2017年6月 (4)
2017年4月 (5)
2017年3月 (11)
2017年2月 (19)
2017年1月 (13)
2016年12月 (8)
2016年11月 (2)
2016年10月 (3)

最新评论

1. Re:MySQL5.7 添加用户、删除用户与授权
小伙子不错，写文章很用心，不像大部分的博客都是copy过来的
--长风剑客
2. Re:spring事务手动回滚
你好，手动提交有个问题try{for(){ 插入更新操作}}catch(){ 手动回滚
map.put(key, value)}return map;
插入更新失败后，提示Transactio.....
--382480060

阅读排行榜

1. MySQL5.7 添加用户、删除用户与授权(27180)
2. MySQL中Decimal类型和Float Double等区别(9947)
3. spring+mybatis 手动开启和提交事务(7102)
4. Dubbo的配置及启动(6641)
5. java客户端Jedis操作Redis Sentinel 连接池(4220)

评论排行榜

1. MySQL5.7 添加用户、删除用户与授权(1)

三.创建用户同时授权

```
mysql> grant all privileges on mq.* to  
test@localhost identified by '1234';  
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00  
sec)
```

```
mysql> flush privileges;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

PS:必须执行**flush privileges;**

否则登录时提示: **ERROR 1045 (28000):
Access denied for user 'user'@'localhost'
(using password: YES)**

四.设置与更改用户密码

命令:SET PASSWORD FOR 'username'@'host' =
PASSWORD('newpassword');

例子: SET PASSWORD FOR 'dog2'@'localhost' =
PASSWORD("dog");

五.撤销用户权限

命令: REVOKE privilege ON
databasename.tablename
FROM 'username'@'host';

说明: privilege, databasename, tablename -
同授权部分.

例子: REVOKE SELECT ON mq.*
FROM 'dog2'@'localhost';

PS: 假如你在给用户'dog'@'localhost'授权的时候是这样的(或类似的):GRANT SELECT
ON test.user TO 'dog'@'localhost', 则在使用
REVOKE SELECT
ON *.* FROM 'dog'@'localhost';命令并不能撤销该
用户对test数据库中user表的SELECT 操作.相反,如果
授权使用的是GRANT SELECT ON *.*
TO 'dog'@'localhost';则REVOKE SELECT ON
test.user FROM 'dog'@'localhost';命令也不能撤销
该用户对test数据库中user表的Select 权限.

[2. spring事务手动回滚\(1\)](#)

推荐排行榜

- [1. MySQL5.7 添加用户、删除用户与授权\(4\)](#)
- [2. \[转载\]rabbitmq可靠发送的自动重试机制\(1\)](#)
- [3. java客户端Jedis操作Redis Sentinel 连接池\(1\)](#)
- [4. Dubbo的配置及启动\(1\)](#)
- [5. 【转载】Jedis对管道、事务以及Watch的操作详细解析\(1\)](#)

具体信息可以用命令SHOW GRANTS

FOR 'dog'@'localhost'; 查看.

六.删除用户

命令: DROP USER 'username'@'host';

七.查看用户的授权

```
mysql> show grants for dog@localhost;
+-----+
| Grants for dog@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'dog'@'localhost' |
| GRANT INSERT ON `mq`.* TO
'dog'@'localhost' |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

PS:GRANT USAGE:mysql usage权限就是空权限，默认create user的权限，只能连库，啥也不能干

« 上一篇: [【转载】MySQL常用系统表大全](#)

» 下一篇: [mysql元数据查询](#)

posted @ 2017-01-19 15:20 [徐继收](#) 阅读(27183)

[评论\(1\)](#) [编辑](#) [收藏](#)

评论列表

#1楼 2017-07-29 10:58 [长风剑客](#) 

小伙子不错，写文章很用心，不像大部分的博客都是copy过来的

[支持\(0\)](#) [反对\(0\)](#)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)