

nginx使用子目录反向代理https域名

2017-11-07 / Linux / aliang / no comment

A

目标原始地址：

```
https://test-open.myrunners.com/oauth2/login?client_id=km1fzxa108ysh935
```

现在要实现用下面这个地址也可以访问：

```
http://123.abc.com/run_team_web/oauth2/login?client_id=km1fzxa108ysh935
```

即使用 http://123.abc.com/run_team_web 这个地址来反向代理 <https://test-open.myrunners.com> 地址，实现方法如下：

```
location ~ ^/run_team_web(/?)(.*){
    include deny.conf;
    rewrite /run_team_web/(.*) /$1 break;      #如果是子目录需设置正则
    rewrite ^/run_team_web$ /run_team_web/ permanent;
    proxy_redirect off;
    proxy_set_header Host "test-open.myrunners.com";
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_pass https://223.111.8.117;
    error_log logs/run_team_web_error.log info;
    access_log logs/run_team_web_access.log main;
}
```

reload nginx即可实现；

里面的proxy_pass直接写IP、proxy_set_header Host写域名是为了能代理到https协议，要么nginx



```
2017/11/07 10:36:26 [error] 9304#0: *215130049 SSL_do_handshake() failed
```

- nginx
- 代理
- 反向

« [Linux下使用mailx调用SMTP发送邮件](#) [Nginx日志记录post请求详细参数及header内容](#) »

真知灼见，金玉良言 *

发表评论

Name *

i@url.cn *

http://

带符号 * 的表示必填项
