

Distpicker v2.0.3

A simple jQuery plugin for picking provinces, cities and districts of China.



Adobe Creative Cloud for
Teams starting at \$29.99
per month.
[ads via Carbon](#)

请注意以下市/县并未设置下一级的区/乡/镇：济源市、潜江市、神农架林区、天门市、仙桃市、东莞市、中山市、东沙群岛、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、澄迈县、儋州市、定安县、东方市、乐东黎族自治县、临高县、陵水黎族自治县、琼海市、琼中黎族苗族自治县、屯昌县、万宁市、文昌市、五指山市、嘉峪关市、阿拉尔市、北屯市、可克达拉市、昆玉市、石河子市、双河市、铁门关市、图木舒克市、五家渠市。

Getting started

Installation

Include files:

```
<script src="/path/to/jquery.js"></script><!-- jQuery is required -->
<script src="/path/to/distpicker.js"></script>
```

Create HTML elements:

```
<div><!-- container -->
  <select></select><!-- province -->
  <select></select><!-- city -->
  <select></select><!-- district -->
</div>
```

Initialize by data-toggle="distpicker" attribute

Basic

HTML:

```
<div data-toggle="distpicker">
  <select></select>
  <select></select>
  <select></select>
</div>
```

Demo:

— 省 —

— 市 —

— 区 —

Custom placeholders

HTML:

```
<div data-toggle="distpicker">
  <select data-province="---- 选择省 ----"></select>
  <select data-city="---- 选择市 ----"></select>
  <select data-district="---- 选择区 ----"></select>
</div>
```

Demo:

---- 选择省 ----

---- 选择市 ----

---- 选择区 ----

Custom districts

HTML:

```
<div data-toggle="distpicker">
  <select data-province="浙江省"></select>
  <select data-city="杭州市"></select>
  <select data-district="西湖区"></select>
</div>
```

Demo:

浙江省

杭州市

西湖区

Initialize by \$.fn.distpicker method

Basic

HTML:

```
<div id="distpicker1">
  <select></select>
  <select></select>
  <select></select>
</div>
```

JavaScript:

```
$("#distpicker1").distpicker();
```

Demo:

— 省 —

— 市 —

— 区 —

Custom placeholders

HTML:

```
<div id="distpicker2">
  <select></select>
  <select></select>
  <select></select>
</div>
```

JavaScript:

```
$("#distpicker2").distpicker({
  province: '---- 所在省 ----',
  city: '---- 所在市 ----',
  district: '---- 所在区 ----'
});
```

Demo:

---- 所在省 ----

---- 所在市 ----

---- 所在区 ----

Custom districts

HTML:

```
<div id="distpicker3">
  <select></select>
  <select></select>
  <select></select>
</div>
```

JavaScript:

```
$("#distpicker3").distpicker({
  province: '浙江省',
  city: '杭州市',
  district: '西湖区'
});
```

Demo:

浙江省

杭州市

西湖区

Options

Supports to set the options by **data-*** attributes:

HTML:

```
<div data-toggle="distpicker" data-autoselect="3" data-province="浙江省">
  <select></select>
  <select></select>
  <select></select>
</div>
```

Demo:

浙江省

杭州市

上城区

Methods

You can call methods by `$.distpicker('method', arg1, arg2, ..., argN)`.

HTML:

```
<div id="distpicker">
  <select></select>
  <select></select>
  <select></select>
</div>
```

JavaScript:

```
$("#distpicker").distpicker({
  province: '福建省',
  city: '厦门市',
  district: '思明区'
});
```

Demo:

福建省

厦门市

思明区

Reset

Reset (deep)

Destroy

Examples

Only province and city

HTML:

```
<div data-toggle="distpicker">
  <select></select>
  <select></select>
</div>
```

Demo:

— 省 —

— 市 —

Only province

HTML:

```
<div data-toggle="distpicker">
  <select></select>
</div>
```

Demo:

— 省 —

Select province automatically

HTML:

```
<div data-toggle="distpicker" data-autoselect="1">
  <select></select>
  <select></select>
  <select></select>
</div>
```

Demo:

北京市

— 市 —

— 区 —

Select province and city automatically

HTML:

```
<div data-toggle="distpicker" data-autoselect="2">
  <select></select>
  <select></select>
  <select></select>
</div>
```

Demo:

北京市

北京城区

— 区 —

Select all districts automatically

HTML:

```
<div data-toggle="distpicker" data-autoselect="3">
  <select></select>
  <select></select>
  <select></select>
</div>
```

Demo:

北京市

北京城区

东城区

Without placeholders

HTML:

```
<div data-toggle="distpicker" data-placeholder="false">
  <select></select>
  <select></select>
  <select></select>
</div>
```

Demo:

北京市

北京城区

东城区

