



Search

My Tags

postgres sql(2)
python文件处理(1)
eclipse(1)
jdbc连接数据库(1)
js正则表达式 日期验证(1)
linux没有ftp命令(1)

Post Archives

2016/6 (1)
2016/5 (1)
2015/9 (2)
2015/8 (1)
2015/3 (4)
2014/10 (4)
2014/9 (3)
2014/8 (3)
2014/7 (7)
2014/4 (2)
2014/3 (4)
2014/2 (3)
2014/1 (3)
2013/12 (2)
2013/11 (6)
2013/10 (2)
2013/9 (4)
2013/8 (2)

Recent Comments

1. Re:Java将中文转换成unicode字符。
可以，程序运行正确。。
--clearbug

Top Posts

1. Java将中文转换成unicode字符。(15331)
2. windows 添加程序到后台运行(3672)
3. linux下利用shell脚本实现添加crontab任务(1318)
4. python小试身手-文件重命名，文件复制和压缩 (.gz) (904)
5. LogMananger.repositorySelector was as null likely due to error in class reloading, using N(833)

推荐排行榜

1. Java将中文转换成unicode字符。(1)

windows 添加程序到后台运行

最近项目完了，也只是生成了可执行文件交给测试了。但是问题在于这个程序必须常驻内存，如果命令提示符的窗口关掉后进程也就停掉了，所以就在网上搜了下如何实现。搜到内容链接如下。

<http://blog.csdn.net/humanzt/article/details/5798784>
<http://xu020408.blog.163.com/blog/static/26548920115675842695/>

对于启动程序可以写一个start.vbs,结束进程可以写一个stop.vbs。VBS是VBScript的进一步简写，是基于Visual Basic的脚本语言。在vbs中可以调用.bat文件。具体的内容如下。
启动和结束的vbs语句相同，只是bat里面的命令不同。

start.vbs:

```
set ws=WScript.CreateObject("WScript.Shell")  
ws.Run ".\start.bat",0
```

start.bat 内容如下，可以使重定向符号将程序要打印到中断的内容输出到程序当前目录下的文档中以备查看。

```
start /b .\TEST.exe > .\test.txt
```

start命令是启动一个进程，具体对于start命令的使用可以查看帮助文档，在cmd命令执行help start即可：

启动一个单独的窗口运行指定的程序或命令。

```
START ["title"] [/D path] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]  
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]  
[/NODE <NUMA node>] [/AFFINITY <hex affinity mask>] [/WAIT] [/B]  
[command/program] [parameters]
```

"title"	在窗口标题栏中显示的标题。
path	启动目录。
B	启动应用程序，但不创建新窗口。应用程序已忽略 ^C 处理。除非应用程序启用 ^C 处理，否则 ^Break 是唯一可以中断该应用程序的方式。
I	新的环境将是传递给 cmd.exe 的原始环境，而不是当前环境。

MIN	以最小化方式启动窗口。
MAX	以最大化方式启动窗口。
SEPARATE	在单独的内存空间中启动 16 位 Windows 程序。
SHARED	在共享内存空间中启动 16 位 Windows 程序。
LOW	在 IDLE 优先级类中启动应用程序。
NORMAL	在 NORMAL 优先级类中启动应用程序。
HIGH	在 HIGH 优先级类中启动应用程序。
REALTIME	在 REALTIME 优先级类中启动应用程序。
ABOVENORMAL	在 ABOVENORMAL 优先级类中启动应用程序。
BELOWNORMAL	在 BELOWNORMAL 优先级类中启动应用程序。

请按任意键继续: . .

stop.bat更简单：

```
taskkill /im TEST.exe /t /f
```

cmd下输入help taskkill

/im imagename 指定要终止的映像名称；

/t 终止指定进程和由它启用的子进程；

/f 指定强制终止进程。

再顺便说说linux下的吧。嘿嘿

启动添加到后台运行：

```
export LD_LIBRARY_PATH=libs //这个看情况有的不需要指定  
chmod +x ./test //查看是否有可执行权限，如果没有则添加  
nohup ./test >test.txt 2>&1 &
```

结束直接killall test就OK了。

好文要顶

关注我

收藏该文



junfantasy

[关注 - 9](#)

[粉丝 - 0](#)

[+加关注](#)

0

推荐

0

反对

» 下一篇: [C# 中打开word文档提示找不到com组件。](#)

posted @ 2013-08-30 11:29 junfantasy Views(3672) Comments(0) Edit 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)



注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

最新IT新闻:

- 因为一张黑板Word图画 微软向加纳老师捐赠电脑
 - 运营商被曝即将迎来大调整：流量不分省内省外
 - 贾跃亭终爆仓 谁要进场接盘被割韭菜
 - OKEX公众号被封，火币网公众号被删名
 - 周鸿祎委员：希望国家明确网民的数据所有权与使用权
- » 更多新闻...

最新知识库文章:

- 写给自学者的入门指南
 - 和程序员谈恋爱
 - 学会学习
 - 优秀技术人的管理陷阱
 - 作为一个程序员，数学对你到底有多重要
- » 更多知识库文章...



Copyright ©2018 junfantasy